

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank Standard, mit rückseitiger Tür

REC-8428B



19" Streben tiefenverstellbar



Rücktür mit 2-Punkt Vorreiberverschluss



Dach- und Bodenblech mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung



Eigenschaften

- Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell komplett vormontiert, eigenbelüftet
- 19" Bemaßung gemäß DIN41494
- Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben verzinkt tiefenverstellbar (25 mm Raster)
- Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas, Türöffnungswinkel 180°
- Fronttür mit 1-Punkt Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 (EN1303)
- Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar
- Rücktür mit 2-Punkt Vorreiberverschluss (B x H 710 x 1640 mm)
- Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich
- Abnehmbare Seitenwände mit Vorreiberverschluss (gleichschliessend mit Türschloss)
- Schränke nach Abnehmen der Seitenwände anreihbar mittels Anreihbolzen-Set
- Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
- Dach und Boden mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung und zur Aufnahme von Lüfter- und Filtereinheiten
- Lackierung RAL7035, lichtgrau
- Schutzart IP20
- Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel
- Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette



| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|---------|------------|
| Art.Nr. | REC-8428B | Datei | | | |
| Beschreibung | 19" Netzwerkschrank Standard, mit rückseitiger Tür | | | | |
| Erstellt | Datum | Letzte Revision | Datum | Geprüft | Datum |
| Frederik Dotzki | 23.09.2013 | BT | 22.10.2013 | BT | 22.10.2013 |

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank Standard, mit rückseitiger Tür



Fronttür mit 1-Punkt
Schwenkhebelverschluss
inkl. Profilhalbzylinder



Alle Schrankteile sind
geerdet



Vielfältiges Zubehör
erhältlich, z.B. Sockel, Be-
leuchtungseinheiten,
Fachböden, Belüftung
Tiefenstreben ...

Bestelldaten

| Art.-Nr. | Breite | Tiefe | Gewicht |
|---|--------|---------|---------|
| 15HE / Schrankhöhe 780 mm / Traglast 600 kg | | | |
| REC-6156B | 600 mm | 600 mm | 44 kg |
| REC-6158B | 600 mm | 800 mm | 51 kg |
| REC-8158B | 800 mm | 800 mm | 60 kg |
| 18HE / Schrankhöhe 915 mm / Traglast 600 kg | | | |
| REC-6186B | 600 mm | 600 mm | 48 kg |
| REC-6188B | 600 mm | 800 mm | 56 kg |
| REC-8188B | 800 mm | 800 mm | 64 kg |
| 22HE / Schrankhöhe 1095 mm / Traglast 600 kg | | | |
| REC-6226B | 600 mm | 600 mm | 53 kg |
| REC-6228B | 600 mm | 800 mm | 62 kg |
| REC-8228B | 800 mm | 800 mm | 71 kg |
| 27HE / Schrankhöhe 1315 mm / Traglast 600 kg | | | |
| REC-6276B | 600 mm | 600 mm | 60 kg |
| REC-6278B | 600 mm | 800 mm | 69 kg |
| REC-8278B | 800 mm | 800 mm | 80 kg |
| 32HE / Schrankhöhe 1535 mm / Traglast 600 kg | | | |
| REC-6326B | 600 mm | 600 mm | 73 kg |
| REC-6328B | 600 mm | 800 mm | 87 kg |
| REC-8328B | 800 mm | 800 mm | 80 kg |
| REC-8329B | 800 mm | 900 mm | 102 kg |
| 42HE / Schrankhöhe 1980 mm / Traglast 600 kg | | | |
| 'REC-6426B | 600 mm | 600 mm | 88 kg |
| 'REC-6428B | 600 mm | 800 mm | 105 kg |
| 'REC-6429B | 600 mm | 900 mm | 110 kg |
| 'REC-8426B | 800 mm | 600 mm | 103 kg |
| 'REC-8428B | 800 mm | 800 mm | 121 kg |
| 'REC-8429B | 800 mm | 900 mm | 128 kg |
| RECS-8421B | 800 mm | 1000 mm | 136 kg |
| 45HE / Schrankhöhe 2120 mm / Traglast 600 kg | | | |
| REC-6456B | 600 mm | 600 mm | 92 kg |
| REC-6458B | 600 mm | 800 mm | 109 kg |
| REC-8458B | 800 mm | 800 mm | 127 kg |
| RECS-8421B | 800 mm | 1000 mm | 133 kg |
| 47HE / Schrankhöhe 2186 mm / Traglast 600 kg | | | |
| REC-8478B | 800 mm | 800 mm | 132 kg |
| RECS-8471B | 800 mm | 1000 mm | 135 kg |



RoHS
compliant

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|------------|------------|
| Art.Nr. | | Datei | | | |
| Beschreibung | 19" Netzwerkschrank Standard, mit rückseitiger Tür | | | | |
| Erstellt | Datum | Letzte Revision | | Datum | Geprüft |
| | 23.09.2013 | BT | | 22.10.2013 | BT |
| | | | | | Datum |
| | | | | | 22.10.2013 |